

OB60 Ultranetzer



Beschreibung Universell einsetzbarer Ultranetzer für alle wasserfesten, vergüteten und wasserabweisenden Oberflächen. Hohe Schmutzlösefähigkeit auch auf mikroporösen Oberflächen. Trocknet streifenfrei ab.

Anwendungsbereich Für alle wasserfesten, elastischen und mikroporösen Oberflächen. Ideal für werksseitig vergütete oder PU-beschichtete Bodenbeläge geeignet. Im Zweifel Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.

Anwendung Unterhaltsreinigung: 20 - 80 ml auf 10 l Wasser. Bei hartnäckigen Verschmutzungen und stark wasserabweisenden Flächen kann die Dosierung erhöht werden. Scheuersaugautomat: 40 ml auf 10 l Wasser

Produktdaten	ph Wert 5, Gisbaucode GU50
Inhaltsstoffangabe gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004	gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004: 5-15% nichtionische Tenside, < 5% anionische Tenside
Weitere Inhaltsstoffe	Wasserlösliche Lösemittel, Duftstoffe, Farbstoffe, Methylisothiazolinone, Methylchlorisothiazolinone
Einstufung und Kennzeichnung	Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.
Sicherheitshinweise	P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P264: Nach Gebrauch Hände mit Wasser gründlich waschen. P280: Augenschutz tragen. P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen.
Gefahrenhinweise	H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Umweltinfo	Die biologische Abbaubarkeit der Tenside entspricht den gesetzlichen Anforderungen (leicht abbaubar).
Transport und Lagerung	Behälter dicht geschlossen halten.
Maßnahmen nach Verschütten	Aufnehmen und Reste mit viel Wasser wegspülen.